



## Bruksanvisning för HTH Granular

Gäller följande varenummer: **0170, 0164, 0110**

**MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER!**

**HTH Granular** er et ustabiliseret og lettoppløselig granulat som kan brukes i alle typer bassenger, både til daglig klorering og til periodisk sjokkklorering.

1. Mål vannets pH-värde med pooltestaren och justera vid behov till pH 7,0–7,4.
2. Tillsätt dagligen (helst på kvällen) 100 g = 1 dl **HTH Granular** per 25 m<sup>3</sup> vatten.
3. Tilsetning: Den ønskede mengden **HTH Granular** helles i en ren plastbøtte og oppløses i rent vann (eventuelt bassengvann) under forsiktig omrøring. Oppløsningen helles i bassenget foran innløpsdysene. Sirkulasjonspumpen skal gå under og etter tilsetningen. Etter ca. 2 timer kan effekten kontrolleres ved en ny klormåling.
4. Ved ny fylling eller sesongstart sjokklorerer ved å tilsette 300 g = 3 dl **HTH Granular** per 25 m<sup>3</sup>.
5. **HTH Granular** er et aktivt poolprodukt, som etter tilsetning hever vannets pH-tall, som deretter skal reguleres ned med **Saniklar pH-Minus**.
6. Mål Jævnlig poolens klortal og hold nivået på 1-3mg/l.

**ADVARSEL!** Ikke søle vann på produktet. Hvis produktet kommer i kontakt med små mengder vann, kan det reagere voldsomt. Bruk en øse (fås hos HTH-forhandlere) til dosering av produktet. Bruk aldri øsen til andre formål. Legg øsen tilbake i emballasjen og sørg for at den er helt tørr. Tilsett aldri produktene mens badende oppholder seg i vannet. Produktet skal oppbevares i et tørt og godt ventilert rom ved maks. 35 °C.



**WENDT & SØRENSEN**  
WE PURIFY AIR & WATER