



Bruksanvisning for HTH Granular

Gjelder følgende varenumre: 0170 – 0164 - 0110

HTH Granular er et ustabilisert, lett løsbart granulat, som kan brukes i alle typer bassenger både til daglig klorering og til periodevis sjokkklorering.

APPLIKASJON:

1. Mål først vannets pH-tall med bassengtesteren og juster til pH 7,0-7,4 om nødvendig.
2. Tilsett daglig (best om kvelden) 100 g = 1 dl **HTH Granular** pr. 25 m³ vann.
3. **Tilsetting:** Den mengden **HTH Granular** som ønskes tilsatt, helles opp i en ren plastbøtte og oppløses i rent vann (ev. vann fra bassenget) mens det røres forsiktig rundt. Hell løsningen i bassenget foran innløpsdysene. La sirkulasjonspumpen gå under og etter tilsettingen. Etter ca. 15 min. kan virkningen kontrolleres med en ny klormåling.
4. Ved nypåfylling eller sesongoppstart sjokkloreres ved å tilsette 300 g = 3 dl **HTH Granular** pr. 25 m³ vann.
5. **HTH Granular** er et aktivt bassengprodukt som etter tilsetting hever vannets pH-tall, som deretter må reguleres ned med **Saniklar pH-Minus**.
6. Mål bassengets klortall med bassengtesteren med jevne mellomrom og hold nivået på 1-3 mg/l.

ADVARSEL! Ikke spill vann på produktet. Dersom produktet kommer i kontakt med små mengder vann, kan det reagere voldsmot. Bruk det medfølgende målebegeret for dosering av produktet. Aldri bruke målebegeret til andre formål. Plasser målebegeret tilbake på pakken med sikkerhet det er tørt. Oppbevar produktet kjølig og tørt i et ventilert rom ved maksimalt 35°C.



WENDT&SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER